„IMBISS PRO“

162.500

V1/0411

1. Informaciones generales **66**
1.1 Informaciones sobre las instrucciones de servicio 66
1.2 Explicación de los símbolos 66
1.3 Responsabilidad del fabricante y la garantía 67
1.4 Protección de los derechos de autor 67
1.5 Declaración de Compatibilidad 67

2. Seguridad **68**
2.1 Informaciones generales 68
2.2 Indicaciones de seguridad durante la instalación de aparato 68-69
2.3 Explotación conforme a su diseño 69

3. Transporte, embalaje y almacenaje **70**
3.1 Control de entregas 70
3.2 Embalaje 70
3.3 Almacenaje 70
3.4 Contenido del conjunto 71

4. Especificaciones técnicas **71**
4.1 Datos técnicos 71
4.2 Presentación de las partes del aparato 72

5. Instalación y uso del dispositivo **73**
5.1 Indicaciones de seguridad 73-74
5.2 Colocación y conexión del dispositivo 74
5.3 Servicio 74-77

6. Limpieza y conservación **78**
6.1 Indicaciones de seguridad 78
6.2 Limpieza 78
6.3 Indicaciones de seguridad durante la conservación 79

7. Fallos posibles **79-80**

8. Recuperación **80**

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Alemania
Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

1. Informaciones generales

1.1 Informaciones sobre las instrucciones de servicio

La presente instrucción de servicio describe la instalación del dispositivo, su servicio y su conservación, además sirve como fuente de información importante, así como de guía. El conocimiento y el cumplimiento de todas sus indicaciones de seguridad y servicio garantizan el trabajo correcto y seguro del dispositivo.

Asimismo se deben respetar todos los reglamentos locales de prevención de accidentes y los principios de seguridad e higiene del trabajo.

La instrucción de servicio constituye un elemento integral del dispositivo y se recomienda mantenerla en un sitio de fácil acceso, para que las personas que instalan, realicen trabajos de conservación y de servicio, o de limpieza del equipo tengan acceso permanente a ella.

1.2 Explicación de los símbolos

Las indicaciones de seguridad y los aspectos técnicos más importantes se han marcado con símbolos adecuados en la presente instrucción de servicio. Estas indicaciones hay que respetarlas absolutamente para evitar posibles accidentes, perjuicios para la salud y la vida, así como daños materiales.

¡ATENCIÓN!

Este símbolo significa advertencia de peligro que puede conducir a lesiones corporales. Hay que respetar absoluta y cuidadosamente las presentes indicaciones de seguridad e higiene del trabajo, y en situaciones dadas proceder con particular precaución.

¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

Este símbolo advierte del riesgo de un choque eléctrico. El no respetar las indicaciones de seguridad puede ser motivo de lesiones corporales o de muerte.

¡ADVERTENCIA!

Con este símbolo se han marcado las indicaciones las cuales requieren especial atención para no dañar el dispositivo o provocar su mal funcionamiento o avería.

¡INDICACIÓN!

Este símbolo señala las indicaciones e informaciones fundamentales para el trabajo efectivo y sin averías del dispositivo.

¡ATENCIÓN! ¡Superficie exterior caliente!

El símbolo indica que la superficie del aparato ésta caliente durante su funcionamiento. ¡Ignorar esta advertencia conlleva riesgo de quemaduras!

1.3 Responsabilidad del fabricante y la garantía

Todas las informaciones contenidas en estas instrucciones se han presentado conforme a los reglamentos vigentes, conocimientos actuales de fabricación e ingeniería y en base a nuestro conocimiento y experiencia de varios años.
Asimismo la traducción de la instrucción de servicio se ha realizado escrupulosamente. Sin embargo no nos hacemos responsables por errores eventuales en la misma. La versión que decide es la instrucción de servicio anexada en idioma alemán.
En el caso de encargos de modelos especiales u opciones adicionales, así como en situaciones donde se aplican los conocimientos técnicos más recientes, el dispositivo entregado puede diferenciarse de las informaciones y figuras contenidas en la presente instrucción de servicio.
En caso de duda rogamos contactar con el fabricante.

¡INDICACIÓN!

Antes de iniciar cualquier trabajo, particularmente antes de poner en marcha el dispositivo, hay que familiarizarse con el contenido de la presente instrucción de servicio. El fabricante no se hace responsable por detrimentos y daños surgidos a causa de la inobservancia de la información de la instrucción de servicio.

La instrucción de servicio hay que conservarla directamente junto al dispositivo; Además debe estar accesible para todas las personas que trabajan con el dispositivo. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos en el producto con el propósito de mejorar las propiedades utilizables del dispositivo.

1.4 Protección de los derechos de autor

La presente instrucción de servicio, así como los textos, dibujos, fotos y otros elementos que contiene están protegidos por derechos de autor. Sin la autorización escrita del fabricante se prohíbe estrictamente duplicar el contenido de la instrucción de servicio de cualquier forma y modo (también fragmentos), así como su utilización y/o el traspaso de su contenido a terceros. El quebrantamiento de lo anteriormente mencionado tendrá efectos de indemnización. Nos reservamos el derecho de reclamaciones posteriores.

¡INDICACIÓN!

Los datos, textos, dibujos, fotografías y otras descripciones de la presente instrucción están protegidos por las leyes en materia de derechos de autor y de propiedad industrial. Su uso ilegal será motivo de sanción jurídica.

1.5 Declaración de Compatibilidad

El dispositivo actualmente cumple las normas vigentes y las directrices de la Unión Europea. Esto está confirmado en la Declaración de Compatibilidad WE.
A petición del cliente podemos enviar dicha Declaración de Compatibilidad WE.

2. Seguridad

Esta sección contiene un compendio de información de los aspectos esenciales relacionados con la seguridad. Además, las respectivas secciones contienen indicaciones concretas (marcadas con símbolos) de seguridad que tienen como finalidad evitar cualquier riesgo de peligro.

Asimismo hay que respetar la información de los pictogramas, placas e inscripciones ubicadas en el dispositivo y velar por su legibilidad.

El cumplimiento de todas las indicaciones de seguridad garantiza una protección óptima, así como el trabajo seguro y correcto del dispositivo.

2.1 Informaciones generales

El dispositivo se ha fabricado conforme a principios técnicos actualmente reconocidos. Sin embargo, el dispositivo puede ser fuente de peligros si se utiliza de manera incorrecta o distinta para la cual ha sido diseñado.

El conocimiento del contenido de la instrucción de servicio es una de las condiciones necesarias para evitar peligros y errores, y por lo tanto permite el uso seguro y sin averías del dispositivo.

Sin la autorización del fabricante se prohíbe terminantemente realizar cualquier cambio o modificación del dispositivo, para así evitar riesgos de peligro y garantizar su funcionamiento óptimo.

El dispositivo se puede usar si su estado técnico no despierta dudas y permite un trabajo seguro.

2.2 Indicaciones de seguridad durante la instalación de aparato

Los datos de seguridad del trabajo atañen las disposiciones de la Unión Europea vigentes al momento de fabricar el dispositivo.

Si el dispositivo se usa en condiciones industriales, entonces durante todo el período de explotación su usuario se obliga a verificar las compatibilidades de los medios recomendados de seguridad del trabajo con el estado actual de regulación en esta materia y a respetar los nuevos reglamentos. En el caso de usar el dispositivo fuera de la Unión Europea, hay que cumplir los requisitos legales de seguridad e higiene del trabajo y las regulaciones vigentes en el sitio de aplicación del dispositivo.

A parte de las indicaciones de seguridad e higiene del trabajo que contiene la presente instrucción de servicio, también hay que respetar los reglamentos de seguridad e higiene del trabajo, así como las directrices en materia de protección del medio ambiente, vigentes y específicas para el sitio donde se usa el dispositivo.

¡ADVERTENCIA!

- El aparato no está indicado para el uso de personas (incluidos niños) con alguna disfunción física, sensorial o mental, o que no tengan la suficiente experiencia y/o conocimiento, a menos que estas personas estén bajo la supervisión de un adulto responsable de su seguridad o que hubieran recibido de él indicaciones de cómo debe ser utilizado el aparato.
- Los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto, para tener la seguridad de que no jueguen con el aparato.
- Se recomienda guardar la presente instrucción de servicio en un sitio de fácil acceso. En caso de facilitar el dispositivo a terceros, no olvide de traspasarles las instrucciones de servicio también.
- Todos los usuarios deben ajustarse a las informaciones que contiene la instrucción de servicio y respetar las indicaciones de seguridad e higiene del trabajo.
- El dispositivo sólo se podrá usar en sitios cerrados.

2.3 Explotación conforme a su diseño

El dispositivo trabajará de modo correcto única y exclusivamente si es utilizado para una finalidad no distinta para la cual ha sido diseñado o fabricado.

Toda modificación en el dispositivo, su montaje y trabajos de mantenimiento, los debe realizar un servicio autorizado especializado.

La freidora ha sido fabricada **sólo para freir en aceite profundo,** que sea adecuado para productos comestibles.

La freidora no se debe usar para:

- Calentar alimentos ni líquidos.

¡ADVERTENCIA!

El uso del dispositivo de modo distinto para el cual ha sido diseñado está prohibido y se considerará como explotación incompatible.

No se admitirá ningún tipo de reclamación hacia el fabricante y/o sus representantes a título de daños surgidos por razones de una explotación inadecuada del dispositivo.

Todos los daños que surjan durante la explotación inadecuada del dispositivo serán responsabilidad única y exclusiva del usuario.

3. Transporte, embalaje y almacenaje

3.1 Control de entregas

Tras la entrega, hay que revisar inmediatamente si el dispositivo está completo y si no sufrió daños durante el transporte.

En caso de confirmar daños de transporte visibles no hay que aceptar el dispositivo, o bien recibirlo condicionalmente. Los daños hay que detallarlos en los documentos de transporte / o en la lista de entrega del agente expedidor.

Los daños ocultos hay que comunicarlos directamente tras su confirmación, ya que las reclamaciones de indemnización sólo se pueden hacer dentro de los plazos de reclamación vigentes.

3.2 Embalaje

Rogamos no tirar el cartón del dispositivo. Puede ser útil para guardar el dispositivo durante mudanzas o al enviarlo a nuestro punto de servicio en caso de daños o averías del mismo. Antes del ponerlo en marcha retire todo el material externo e interno del empaque.

¡INDICACIÓN!

Durante la recuperación del embalaje hay que cumplir los reglamentos vigentes del país dado. Los materiales de empaque con propiedades de reúso hay que reciclarlos.

3.3 Almacenaje

Se recomienda no abrir el embalaje hasta el momento de instalación del dispositivo, y durante el almacenamiento hay que ajustarse a las designaciones del modo de colocar y almacenar el embalaje.

Los dispositivos empacados hay que almacenarlos siempre conforme a las siguientes condiciones:

- no almacenar al aire libre,
- mantener en un sitio seco, proteger del polvo,
- proteger contra la acción agentes agresivos,
- proteger contra la luz solar,
- evitar sacudidas mecánicas,
- En caso de un almacenaje prolongado (por más de tres meses), controlar regularmente el estado de todas partes y el embalaje. Si es necesario, renueve el dispositivo.

3.4 Contenido del conjunto

El conjunto de la entrega incluye los siguientes elementos y piezas (ver asimismo el dibujo en la página 72):

1 cuerpo del aparato con cubeta para el aceite
1 tapadera
1 cesto para freír con mango
1 caja de distribución con resistencia
1 cubierta de la resistencia
1 espita para la salida del aceite

Comprobar que el aparato y los accesorios estén al completo. En el caso de que falte alguna pieza, por favor contactar con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

4. Especificaciones técnicas

4.1 Datos técnicos

Denominación	**Freidora "Imbiss PRO"**
N°de referencia:	**162.500**
Realización:	Carcasa, tapadera, caja de distribución: acero cromo-níquel; resistencia: acero inoxidable
Potencia:	8,1 kW / 3 NAC 400 V
Rango de regulación de la temperatura del aceite:	50°C - 190°C
Capacidad máx. de la cubeta para el aceite:	9,7 litros
Medidas del cesto para freír:	anch. 250 x prof. 270 x alt. 145 mm
Medidas del aparato:	anch. 410 x prof. 500 x alt. 380 mm
Peso:	12,7 kg

¡Se reserva el derecho de hacer cambios!

4.2 Presentación de las partes del aparato







5. Instalación y uso del dispositivo
5.1 Indicaciones de seguridad

¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

El aparato puede conectarse exclusivamente a un único enchufe de seguridad correctamente instalado.
No saque las clavijas del enchufe directamente, tire del cable.
El cable no debe tocar elementos calientes.

- No permita que el cable tenga contacto con fuentes de energía ni con cantos agudos. El cable no puede colgar de la mesa ni del bar.

¡ATENCIÓN! Superficie caliente!

Durante el funcionamiento del aparato algunos elementos alcanzan temperaturas muy elevadas. ¡Para evitar quemaduras, no se deben tocar los elementos calientes!

- Se prohíbe usar el dispositivo si trabaja mal o está averiado, o si se ha caído al suelo.
- Se prohíbe usar accesorios y piezas de repuesto no recomendadas por el fabricante. Su uso podría provocar situaciones peligrosas para el usuario, el dispositivo sufrir daños o causar perjuicios para la salud o vida de las personas, además se pierde la garantía.
- Se prohíbe colocar el cable bajo revestimientos o alfombras y otros materiales termo-aislantes. Mantenga el cable fuera de la zona de trabajo y nunca lo sumerja en agua.
- No mover ni volcar el aparato en funcionamiento.
- Cuando el aparato está en función se debe tener las manos secans, asi como también el cable y el enchufe deben estar secos.
- No dejar el aparato conectado sin supervisión, ya que cualquier problema en el funcionamiento de la freidora puede causar el recalentamiento del aceite y quemar el aparato.
- No se debe freir en aceite profundo pructos húmedos. De los productos congelados se debe quitar todo el hielo. En el momento de freir la mas minima gota de agua puede probocar chispoteos o pequeñas explociones.

¡INDICACIÓN!

Los alimentos demasiado húmedos o en demasiada cantidad producen mucha espuma durante el freído.

- No se debe colgar el canastillo con productos congelados sobre el aceite caliente.
- Mientras el aceite esté caliente no mover el aparato ni transportarlo. Se debe esperar hasta que el aceite se enfríe.

¡ATENCIÓN! Peligro de quemaduras!

Gotas del chispoteo de aceite caliente o de las pequeñas explociones pueden provocar quemaduras en la cara y en las manos.

¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

En caso de una instalación inapropiada, el dispositivo puede causar lesiones corporales. Antes de la instalación del dispositivo compare las especificaciones de la corriente de la red local con las de la alimentación del dispositivo (ver placa de características). Conecte el dispositivo única y exclusivamente cuando las especificaciones sean compatibles. ¡Cumpla las indicaciones de seguridad!

5.2 Colocación y conexión del dispositivo

! ***¡ADVERTENCIA!***

La instalación del aparato la puede llevar a cabo sólo las persona que tengan cualificacioes para tal trabajo.

- Desempaque el dispositivo y retire todos los materiales del embalaje.
- Es preciso poner el aparato en un lugar plano y serugo, el cual sostenga ese peso i no se mueva.
- Se prohíbe **terminantemente** colocar el dispositivo en superficies de fácil combustión (por ejemplo: manteles, alfombras, etc.)
- Se prohíbe colocar el dispositivo cerca de fuegos abiertos, electrohornos, hornos de calentamiento y otras fuentes de energía.
- Al instalar la freidora se debe asegurar que en el lugar no haya riesgo de contacto con agua.

5.3 Servicio

- Limpiar el aparato antes de utilizar por primera vez (ver **6.2 “Limpieza”**).

! ***¡ADVERTENCIA!***

La freidora puede ser utilizada únicamente por personal capacitado en la utilización del aparato y en los riesgos específicos que pueden ocurrir durante el freído.

- Fijar con cuidado la caja de distribución en el borde posterior de la cubeta para el aceite, hasta que la caja encaje en las agarraderas de la cubeta para el aceite. De esta forma la caja de de distribución se encuentra correctamente ajustada. Por motivos de seguridad, el aparato funciona únicamente sólo cuando la caja de distribución se encuentra ajustada correctamente al aparato. En ese momento, el microconector permite la activación del aparato en modo de preparación.



- Comprobar que el aparato se encuentra apagado (el regulador de temperatura debe encontrarse en la posición **"0"**).
- No está permitido verter aceite a la cubeta si hay agua en ella. La cubeta para el aceite debe estar limpia y seca.
- El aparato para verter aceite debe estar cerrado y bloqueado (la palanca de mando debe estar a la izquierda).



- Rellenar con cuidado la cubeta para el aceite con aceite para freír, hasta alcanzar el nivel necesario (entre las marcas **"MIN"** y **"MAX"** en el recipiente). Las marcas se encuentran en la pared lateral del recipiente.

¡ADVERTENCIA!

Nunca se debe encender el aparato si en la cubeta no hay aceite. El nivel de aceite debe encontrarse siempre entre las marcas* "MIN" y "MAX"*.

¡ATENCIÓN!

¡Riesgo de incendio! Si el nivel de aceite se encuentra por debajo de la marca "MIN" hay un riesgo elevado de que el aceite se queme.

¡Riesgo de quemaduras! Si el nivel de aceite se encuentra por encima de la marca "MAX" el aceite caliente se puede verter por fuera del aparato.

¡ADVERTENCIA!

Para freír se deben utilizar únicamente grasas líquidas. ¡Las grasas sólidas o en cubos deben licuarse previamente!

No utilizar para freír aceite viejo, ya que este tipo de aceite, debido a su bajo punto de ignición, puede quemarse o crear espuma. Además existe un elevado riesgo de humo y olores desagradables.

- Cambiar regularmente el aceite para freír. Dejar enfriar el aceite viejo.
- Antes de retirar el aceite enroscar la espita en la abertura.
- Abrir el aparato de vertido de aceite pulsando a tal efecto el bloqueo hacia arriba y moviendo la palanca hacia la derecha.
- Verter con cuidado el aceite a un recipiente. Comprobar que el recipiente se encuentra estable. Desechar el aceite de acuerdo con las normas medioambientales.



- Encender el aparato utilizando el interruptor **ENCENDIDO/APAGADO.** El piloto indicador verde del modo de trabajo al lado del interruptor se enciende.
- Colocar el regulador de temperatura a la temperatura deseada (50°C - 190°C).
- Durante el calentamiento se enciende el piloto indicador naranja, que se apaga cuando el aparato alcance la temperatura ajustada. Cuando la temperatura del aceite disminuye, el aparato se vuelve a calentar de nuevo y el piloto naranja se enciende otra vez.

¡ATENCIÓN! ¡Riesgo de quemaduras!
Durante el funcionamiento del aparato tanto la freidora como el aceite en la cubeta se encuentran muy calientes y existe el riesgo de que el aceite se queme.

¡ADVERTENCIA!
¡El aparato no debe funcionar durante un período prolongado de tiempo!
Colocar el regulador de temperatura en la posición "0", al finalizar el proceso de freído si el aparato no va a ser ya utilizado.

- Para conseguir un mejor resultado, esperar hasta alcanzar la temperatura deseada y sólo en ese momento introducir en la freidora los alimentos para freír.

¡ADVERTENCIA!
No está permitido sobrepasar la siguiente cantidad de producto al freír en aceite: 1,2 kg

- El cesto sirve para freír productos pequeños. Está equipado con un mango plegable y dos ganchos.
- Sumergir el cesto despacio en el aceite.
- Al finalizar de freír levantar con cuidado el cesto hacia arriba, colgarlo en las aberturas del riel en la caja distribución y dejar escurrir hasta eliminar el exceso de aceite.



¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de lesiones!

¡No está permitido utilizar la freidora con la tapadera! La tapadera debe utilizarse únicamente para proteger la freidora del polvo y para mantener la temperatura del aceite. Antes de cubrir con la tapadera debe comprobar que se encuentre seca para que ninguna gota de agua caiga a la cubeta con aceite, lo que podría provocar que el aceite salte peligrosamente.

- Si la freidora se enciende por equivocación sin aceite o con una cantidad insuficiente de grasa en la cubeta, se apaga automáticamente al alcanzar una temperatura de ± 230℃, para no permitir que el aparato se sobrecali ente. En estos casos se debe apagar el aparato, retirar el enchufe de la toma de corriente y esperar a que el aparato se enfríe.

  Al apagarse el aparato automáticamente debido al sistema de seguridad por sobrecalentamiento, sólo se puede volver a poner en marcha de nuevo pulsando el botón **RESET** que se encuentra en la parte inferior de la caja de distribución.

  Para ello, dejar enfriar el aparato hasta una temperatura inferior a 170℃, a continuación desenroscar la protección de plástico girando el botón **RESET** en sentido contrario a las agujas del reloj, pulsar el perno y volver a poner la protección de plástico, girando el botón en el sentido de las agujas del reloj.
  A continuación, volver a conectar el enchufe a la toma de corriente y poner en marcha el aparato como de costumbre.

Botón **RESET**



6. Limpieza y conservación

6.1 Indicaciones de seguridad

- Antes de limpiar el dispositivo o iniciar trabajos de reparación, hay que desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación (saque la clavija del enchufe) y espere hasta que esté frío.
- Se prohíbe usar detergentes cáusticos y evite que el agua penetre el dispositivo.
- Para evitar choques eléctricos, **nunca** sumerja el dispositivo, el cable o la clavija en agua u otro líquido.

! ***¡ADVERTENCIA!***

El dispositivo no está diseñado para ser enjuagado directamente bajo un chorro de agua. Por lo tanto se prohíbe usar chorros de agua bajo presión para limpiar el dispositivo.

6.2 Limpieza

- Limpiar el aparato con regularidad.
- Antes de limpiar el aparato, apagarlo con el interruptor **ENCENDIDO/APAGADO** y desenchufarlo (¡desacoplar de la toma de corriente!). Dejar enfriar el aparato.
- La resistencia y la cubierta se pueden retirar fácilmente del aparato, retirando a tal efecto la caja de distribución levantándola de la cubeta para el aceite. De esta manera, se puede limpiar fácilmente la resistencia, la cubierta de seguridad y el recipiente para el aceite.
- Después de dejar enfriar, retirar el aceite de la cubeta (ver 5.3 **"Servicio"**).
- Lavar la tapadera, el cesto, la cubeta para el aceite y la protección de la resistencia con agua tibia y un limpiador no abrasivo.

! ***¡ATENCIÓN!***

La caja de distribución (panel de control) no se debe limpiar en húmedo ni sumergir en agua. En el interior de la caja no puede introducirse humedad. ¡Antes de volver a montar secar con cuidado todos los elementos del aparato!

- Pasar un paño húmedo con un agente limpiador por el panel de control, la superficie del aparato y el cable de red. No se debe permitir que entre agua al interior de la caja de distribución. Ello podría provocar un cortocircuito peligroso, y como consecuencia el aparato no funcionaría apropiadamente.
- No utilizar limpiadores agresivos o medios abrasivos ya que podrían estropear la freidora. La freidora debe limpiarse con un limpiador no abrasivo. Las manchas más resistentes se pueden eventualmente humedecer durante un momento.
- Secar todos los elementos con cuidado y volver a montarlos en el aparato.
- Si el aparato no va a ser utilizado durante un período prolongado de tiempo, debe guardarse en un lugar seco. El aparato debe protegerse de los vapores y gases cáusticos.

6.3 Indicaciones de seguridad durante la conservación

- Cada cierto tiempo se debe comprobar que el cable de red no se encuentre dañado. No utilizar el aparato si el cable está dañado. Si el cable se encuentra estropeado, debe ser cambiado por el servicio técnico o por un electricista cualificado, para eliminar todo tipo de riesgo.
- En caso de daños o fallas rogamos contactar con una tienda especializada o nuestro servicio. Debe prestarse atención a las indicaciones relacionadas con la búsqueda de defectos del punto 7.
- Los trabajos de conservación y reparación los pueden realizar únicamente personas cualificadas autorizadas, empleando accesorios y partes de repuesto genuinas. **NUNCA intente reparar el dispositivo por su propia cuenta.**

7. Fallos posibles

Problema	Causa	Solución
El aparato está conectado a la toma de corriente, la lámpara verde de control no se enciende y el aparato no se calienta.	• El enchufe no está correctamente acoplado a la toma de corriente. • Saltaron los fusibles. • Los elementos de la caja no están correctamente instalados. • Se apagó el mecanismo de sobrecarga térmica • Falta de conexión con el microconector. • El limitador de temperatura está estropeado (mecanismo de sobrecarga térmica)	• Desacoplar el enchufe y acoplarlo correctamente a la toma de corriente. • Comprobar los fusibles, conectar el aparato a otra • Comprobar que los elementos de la caja están correctamente instalados. • Pulsar el botón **RESET** en la caja. • Contactar con el vendedor • Contactar con el vendedor
Se enciende la lámpara naranja de control de calor , pero la temperatura no se eleva	• No hay contacto con el elemento calefactor • Elemento calefactor estropeado.	• Contactar con el vendedor • Contactar con el vendedor
Se enciende la lámpara verde de control, pero a pesar de fijar una temperatura, la lámpara naranja de control de calor no se enciende.	• Se alcanzó la temperatura programada • Regulador de temperatura estropeado. • Lámpara de control estropeada	• Comprobar el funcionamiento a otra temperatura. • Contactar con el vendedor • Contactar con el vendedor

Problema	Causa	Solución
Después de un tiempo el elemento calefactor deja de funcionar.	• El mecanismo de sobrecarga térmica se ha activado.	• Presionar el botón **RESET** en la caja.

Los casos anteriores como problemas a tener, han sido dados sólo como ejemplos para orientarse. Si ocurrze que se encuentra tal o similar problema se debe inmediatamente desconectar el aparato y detener su trabajpo. No dude en contactarse con una persona con cualificaciones o con el vendedor.

8. Recuperación

Dispositivos antiguos

Tras finalizar el período de explotación, los dispositivos viejos hay que enviarlos para su recuperación conforme a los reglamentos vigentes de cada país. Recomendamos contactar con una empresa especializada en dicha rama o con el departamento de asuntos de recuperación de desechos de su municipio.

¡ATENCIÓN!

Para evitar eventuales abusos, y sus riegos de peligro, antes de enviar el dispositivo para su recuperación, asegúrese de que ya no funciona. Para ello desconecte el dispositivo de la corriente y corte el cable de alimentación.

¡INDICACIÓN!

Durante la recuperación del dispositivo, siga al pie de la letra las leyes estatales o regionales.

Aceite viejo

Por favor, eliminar el aceite para freír usado de acuerdo con las leyes medioambientales y de acuerdo con la legislación local.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120